Zugriff auf Firebird-Server von MS-Access aus via ODBC-Treiber

06.05.2024 23:43:06

				FAQ-Artikel-Ausdruck
Kategorie:	RRZE: Datenbanken::Firebird	Bewertungen:	0	
Status:	öffentlich (Alle)	Ergebnis:	0.00 %	
Sprache:	de	Letzte Aktualisierung:	12:21:28	- 28.05.2021
Schlüsselwörter				
ODBC Access Firebird				
Symptom (öffentlich)			
Problem (öffentlich)				
Zugriff auf Firebird-Server	von MS-Access aus via ODBC-Treiber			
Lösuna (öffentlich)				
ODBC Um auf eine Firebird-Datenbank von MS-Access aus zuzugreifen, wird ein zum DB-Server passender ODBC-Treiber benötigt.				
Die aktuellste funktionsfähige Open-Source Variante finden Sie unter:				
Es ist unerheblich, welche Version Sie installieren. Achten Sie aber darauf, dass zum 32 Bit MS-Access ein 32 Bit ODBC-Treiber und ein 32 Bit Firebird-Client gehören.				
Zugriff in MS-Access In Access ist es am sinnvollsten die Tabellen, die über den ODBC-Treiber erreichbar sind, zu verlinken.				
Als Beispiel nutzen wir die 32 Bit Variante. - Laden Sie den 32-Bit ODBC-Treiber (z.B. Firebird_ODBC_2.0.1.152_Win32.exe) herunter. Nutzen Sie am einfachsten die EXE-Varianbte mit Installationsprogramm - Laden Sie ein 32-Bit Firebird-SQL Server-Paket (z.B. Firebird-2.5.1.26351_1_Win32.exe) ("http://sourceforge.net/projects/firebird/files/firebird-win32/2.5.1.26191_1_Win32.exe) Http://www.firebirdsdl.org/en/server-packages/. ["http://www.firebirdsql.org/en/server-packages/"] - Starten Sie das Server-Setup und Bestätigen Sie die Lizenz-Informationen - Wählen Sie nur "Client Komponenten" als Installationsoption und bestätigen sie die nachfolgenden Rückfragen. Der Client wird nach c:\Program Files\Firebird\Firebird_2_5\ bw. auf 64 Bit Systemen c:\Program Files (x86)\Firebird\Firebird\Firebird_2_5\ installiert. - Starten Sie das ODBC-Setup-Programm und Bestätigen Sie die Lizenzinformationen - Wählen Sie nur "Select Components" die erste Option "Developer install - register driver in System Dir" und schließen Sie die Installation ab.				
Einrichtung				
Um die Schnittstelle zu ko Windows\SysWOW64) gest	nfigurieren muss der Konfigurations-Wizard odbcad32 aus d tartet werden. Starten Sie diesen Wizard über Start -> Ausfi	lem Verzeichnis \Windows\S ühren und geben Sie oben g	System32) genannten	(bzw. bei 64 Bit Systemen passenden Pfad an.
Als Administrator wählen Sie die Lasche System-DSN. Sollten Sie keine Admin-Rechte haben, nutzen Sie Benutzer-DSN.				
- Wählen Sie den Button "H - Im nächsten Fenster wäh - Im dritten Fenster sind fo	linzufügen" oder "Add" len Sie den Firebird/Interbase driver. Igende Einstellungen vorzunehmen:			
 Data Source Name (DSN): Den Namen den Sie später in z.B. Access sehen wollen Driver: IscDbc Description: Eine Beschreibung Ihrer Wahl oder leer Database: <server>:<db-pfad alias="" bzw.=""> z.B. firebird2.uni-erlangen.de:fau-stamm</db-pfad></server> Client: Kompletter Pfad zu fbclient.dll z.B. C:\Program Files\Firebird\Firebird2_2_5\bin\fbclient.dll DatabaseAccount: Optional ein Benutzername. Wenn nicht angegeben, wird bei Verbindungsaufbau gefragt. Password: Optional ein Passwort. Wenn nicht angegeben, wird bei Verbindungsaufbau gefragt. Role: Optional eine Rolle zur Anmeldung an Ihrer DB Character Set: ISO8859 1 (Standard an der FAU) oder UTF8 je nach Einrichtung Ihrer Datenbank 				
- Die weiterne Einstellunge	n können Sie auf den Vordefinierten Werten stehen lassen.			Descust such as welches Cis
ggf. später vor dem Speich	iern wieder löschen können.	sen sie einen Benutzernam	ien und ein	rasswort angeben, weiches Sie
Schließen Sie den Dialog u Client-Bibliothek (fbclient.o Runtime-Version, die mit d Ausgehende Verkehr auf P driver nicht verfügbar? Acl	nd nutzen Sie die Verbindung! Hintergrund Warum Client-In III) und einer Datei mit Meldungen (firebird.msg). Allerdings em Installer auf Ihrem System korrekt installiert wird. Firew vort 3050 Richtung des Firebird-Servers erlaubt sein. In der I nten Sie darauf, dass Sie auf 64 Bit Systemen wirklich odbor	nstallation so umständlich? s benötigt der Client eine ak vall? Wenn auf Ihrem Rechn Regel gibt es hier keine Pro ad32 aus \Windows\SysWO\	Der Firebir ctuelle Micr er eine Fire bleme. Tre W64 starte	d Client besteht aus einer rosoft C++ ewall aktiv ist, muss der iber Firebird/Interbase n!